

Stadt Göppingen

Umrechnung von Schüttgütern

Schüttgut Bezeichnung		lose	verdichtet
Rheinsand 0-2 mm	1 cbm	1.56 t	1.85 t
Rheinsand 0-8 mm	1 cbm	1.70 t	-
Rheinkies 8-16 mm	1 cbm	1.78 t	-
Rheinkies 8-32 mm	1 cbm	1.78 t	-
Kiessand 0-32 mm	1 cbm	1.72 t	2.05 t
Mainsand 0-2 mm	1 cbm	1.60 t	1.90 t
Kalksteinschotter 32-45 mm	1 cbm	1.52 t	1.75 t
Kalksteinschotter 45-56 mm	1 cbm	1.52 t	1.75 t
Kalksteinsplitt 5-32 mm	1 cbm	1.56 t	-
Siebschutt/Schroppen	1 cbm	1.80 t	2.08 t
Schottertragschicht	1 cbm	1.80 t	2.15 t
Kaltasphalt	1 cbm	-	2,15 t
Bituminöse Tragschicht	1 cbm	-	2.36 t
Deckschicht	1 cbm	-	2.39 t
Binderschicht	1 cbm	-	2.36 t
Gussasphalt	1 cbm	-	2.45 t
Oberboden (Mutterboden)	1 cbm	1,70 t	-
Schutt/Unrat	1 cbm	1,80 t	-
Lava	1 cbm	-	1,10 t
Recyclingmaterial	1 cbm	-	2,10 t

Werden für die ausgeschriebenen Arbeiten im Zuge anderer Untersuchungen (Kontrollprüfungen für Güternachweise) an neutralen Instituten auch Gewichte von Schüttgütern ermittelt, treten die dort festgestellten an die Stelle der hier festgelegten Werte.

Die Umrechnungstabelle hat nur abrechnungstechnische jedoch keine bodenmechanische Bedeutung.